

Power MOSFET

P20F50HP2

500V 20A

特長

- 高耐圧
- 低オン抵抗
- 高速スイッチング
- 高アバランシェ耐量、高 di/dt 耐量


Feature

- High Voltage
- Low R_{ON}
- Fast Switching
- High Avalanche durability, High di/dt durability

■外観図 OUTLINE

Package : FTO-220AG (3pin)

Unit : mm



外形図については新電元 Web サイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS


●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25°C / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}		-55~150	°C
チャネル温度 Channel Temperature	T _{ch}		150	
ドレイン・ソース間電圧 Drain-Source Voltage	V _{DSS}		500	V
ゲート・ソース間電圧 Gate Source Voltage	V _{GSS}		±30	
ドレンイン電流（直流） Continuous Drain Current (DC)	I _D		20	
ドレンイン電流（ピーク） Continuous Drain Current (Peak)	I _{DP}	パルス幅 10μs, duty = 1/100 Pulse width 10μs, duty = 1/100	80	A
ソース電流（直流） Continuous Source Current (DC)	I _S		20	
全損失 Total Power Dissipation	P _T		95	W
繰り返しアバランシェ電流 Repetitive Avalanche Current	I _{AR}	Starting T _{ch} = 25°C, T _{ch} ≤ 150°C	20	A
単発アバランシェエネルギー Single Avalanche Energy	E _{AS}	Starting T _{ch} = 25°C, T _{ch} ≤ 150°C	90	mJ
繰り返しアバランシェエネルギー Repetitive Avalanche Energy	E _{AR}	Starting T _{ch} = 25°C, T _{ch} ≤ 150°C	9	
ドレンイン・ソースダイオード耐量 Drain-Source Diode di/dt	di/dt	I _S = 20A, T _c = 25°C	350	A/μs
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to case, AC 1 minute	2	kV
締め付けトルク Mounting Torque	T _{OR}	(推奨値: 0.3N·m) (Recommended torque: 0.3N·m)	0.5	N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25°C / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			MIN	TYP	MAX	
ドレンイン・ソース間降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V _{(BR)DSS}	I _D = 1mA, V _{GS} = 0V	500	—	—	V
ドレンイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} = 500V, V _{GS} = 0V	—	—	100	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} = ±30V, V _{DS} = 0V	—	—	±0.1	
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _f s	I _D = 10A, V _{DS} = 10V	10	20.5	—	S
ドレンイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R _{(DS)ON}	I _D = 10A, V _{GS} = 10V	—	0.29	0.36	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	I _D = 1mA, V _{DS} = 10V	3.0	3.75	4.5	V
ソース・ドレンイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S = 10A, V _{GS} = 0V	—	—	1.5	
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	—	—	1.32	°C/W
ゲート全電荷量 Total Gate Charge	Q _g	V _{DD} = 400V, V _{GS} = 10V, I _D = 20A	—	40	—	nC
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}		—	1735	—	
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}	V _{DS} = 50V, V _{GS} = 0V, f = 1MHz	—	10	—	pF
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}		—	176	—	
ターンオン遅延時間 Turn-on delay time	td(on)		—	35	—	
上昇時間 Rise time	tr	I _D = 10A, R _L = 15Ω, V _{DD} = 150V, R _g = 50Ω,	—	63	—	
ターンオフ遅延時間 Turn-off delay time	td(off)	V _{GS(+)} = 10V, V _{GS(-)} = 0V	—	140	—	ns
降下時間 Fall time	tf		—	50	—	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.