

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_I = 25^\circ\text{C}$ / Unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit	
保存温度 Storage Temperature	T_{Stg}		-40 ~ 125	$^\circ\text{C}$	
接合部温度 Operating Junction Temperature	T_j		125	$^\circ\text{C}$	
オフ電圧 Maximum Off-state Voltage	V_{DRM}		40	V	
実効オン電流 RMS On-state Current	I_T	$T_I = 107^\circ\text{C}$, 50Hz 正弦波, 導通角 $\theta = 180^\circ$ $T_I = 107^\circ\text{C}$, 50Hz sine wave, $\theta = 180^\circ$	1	A	
サージオン電流 Surge On-state Current	I_{TSM}	$T_j = 25^\circ\text{C}$, 50Hz 正弦波, $\theta = 180^\circ$, 非繰り返し1サイクルせん頭値 $T_j = 25^\circ\text{C}$, 50Hz sine wave, $\theta = 180^\circ$ non-repetitive 1-cycle peak value	13	A	
パルスオン電流 Pulse On-state Current	I_{TRM}	$T_a = 25^\circ\text{C}$, パルス幅 $10\ \mu\text{s}$, 正弦波 $T_a = 25^\circ\text{C}$, pulse width $t_p = 10\ \mu\text{s}$, sine wave	$f = 1\ \text{kHz}$	25	A
			$f = 60\ \text{Hz}$	80	
オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of On-state Current	di_T/dt		80	A/ μs	

電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_I = 25^\circ\text{C}$ / Unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings		単位 Unit
			K1V5	K1V6	
ブレイクオーバー電圧 Breakover Voltage	V_{BO}	パルス測定 $dv/dt = 4\ \text{V/ms}$ Pulse measurement $dv/dt = 4\ \text{V/ms}$	45 ~ 60	55 ~ 65	V
オフ電流 Off-state Current	I_{DRM}	$V_D = 40\ \text{V}$	MAX 10		μA
ブレイクオーバー電流 Breakover Current	I_{BO}		MAX 0.5		mA
保持電流 Holding Current	I_{H}		TYP 50		mA
オン電圧 On-state Voltage	V_T	$I_T = 1\ \text{A}$	MAX 1.5		V
スイッチング抵抗 Switching Resistance	R_s		MIN 0.1		k Ω
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jI}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 15		$^\circ\text{C/W}$

K1V

外形寸法図 Outline Dimensions

Package : AX10

[Unit : mm]

●捺印面展開図 Marking

品名略号(例)
Type No. KA 00

K1V5: KA
K1V6: KB

ロット記号(例)
Date code